

ATX PSU
HYPER 80+ PRO Series

H3-450

H3-550

H3-650

H3-700



Specification

- ❑ Complies with ATX12 v3.0 & EPS12 v2.92
- ❑ Efficiency $\geq 85\%$ @ typical Load
- ❑ Active PFC ≥ 0.9
- ❑ Hold up time > 17ms @80% Load
- ❑ +12V Single-Rail Design
- ❑ +5V & 3.3V DC to DC Module Design
- ❑ 120mm Silent & long life Fan
- ❑ Complete Protections: OCP/OVP/OPP/SCP

Rating Information

- H3-450

AC INPUT 交流輸入	200-240V~ 4A 50-60Hz				
DC OUTPUT 直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5V _{SB}
Max. Output Current 最大輸出電流	16A	16A	37.5A	0.3A	2.5A
Max. Combined Power 最大功率	85W		450W	3.6W	12.5W
Total Power 額定功率	450W				

● H3-550

AC INPUT 交流輸入	200-240V~ 4.5A 50-60Hz				
DC OUTPUT 直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5V _{SB}
Max. Output Current 最大輸出電流	16A	16A	45.8A	0.3A	2.5A
Max. Combined Power 最大功率	85W		549.6W	3.6W	12.5W
Total Power 額定功率	550W				

● H3-650

AC INPUT 交流輸入	200-240V~ 5A 50-60Hz				
DC OUTPUT 直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5V _{SB}
Max. Output Current 最大輸出電流	20A	20A	54.1A	0.3A	2.5A
Max. Combined Power 最大功率	100W		649.2W	3.6W	12.5W
Total Power 額定功率	650W				

● H3-700

AC INPUT 交流輸入	200-240V~ 5A 50-60Hz				
DC OUTPUT 直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5V _{SB}
Max. Output Current 最大輸出電流	20A	20A	58A	0.3A	2.5A
Max. Combined Power 最大功率	100W		696W	3.6W	12.5W
Total Power 額定功率	700W				

EAN / UPC Code

Model	EAN Code
H3-450	471322452534 6
H3-550	471322452535 3
H3-650	471322452537 7
H3-700	471322452572 8
H3-650,Gen5	471322452859 0
H3-700,Gen5	471322452860 6

Output Connector Information

Model	MB 20+4Pin	CPU 4+4Pin	PCIe Gen5 12+4Pin	PCI-e 6+2Pin	SATA	Molex
	450 mm	550 mm	N/A	400+150 mm	S+S+S (400+150+150) S+S+P+P (400+150+100+100)	
450W	1	1	0	2	5	2
550W	1	1	0	2	5	2
	550mm	600+150mm	N/A	400+150mm	S+S+S (400+150+150) S+S+P+P (400+150+100+100)	
650W	1	2	0	2	5	2
700W	1	2	0	4	5	2
	550 mm	600 +150mm	500mm	500+150 mm	S+S+S (400+150+150) S+S+P+P (400+150+100+100)	
650W 700W Gen 5	1	2	1	2	5	2
	1	2	1	2	5	2

