

HD 720p IP Dome-Camera 200 Series

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



Advantage Line

HD ONVIF

De Bosch NDC-265-P 720p IP-domecamera is een gebruiksklaar, compleet netwerkvideobewakingssysteem, ondergebracht in een compacte camera. Deze camera brengt de hoogwaardige technologie van Bosch binnen het bereik van kleine kantoren en winkelbedrijven, doordat hij een rendabele oplossing biedt voor een breed scala van toepassingen.

Ze gebruikt de H.264 compressietechnologie voor het leveren van heldere beelden en reduceert tegelijkertijd de benodigde bandbreedte en opslagkwaliteit met maximaal 30%.

Productkenmerken

- ▶ Compleet netwerkvideosysteem in een dome
- ▶ HD 720p voor scherpe beelden
- ▶ Dual H.264- en M-JPEG-streams gelijktijdig
- ▶ Beeldopslag in de camera
- ▶ Eenvoudige aansluiting
- ▶ Conform ONVIF

Technische specificaties

| In Bedrijf | |
|--|--|
| Ingangsspanning | +12 VDC of Power-over-Ethernet |
| Stroomverbruik | 4,2 W (max) |
| Video | |
| Type sensor | ¼-inch CMOS |
| Sensorexels | 1280 x 800 |
| Gevoeligheid | 1,0 lux |
| Videoresolutie | 720p, 4CIF/D1, VGA, CIF, QVGA |
| Videocompressie | H.264 MP (Main Profile); H.264 BP+ (Baseline Profile Plus); M-JPEG |
| Max. frame rate | 30 fps (M-JPEG frame rate kan variëren, afhankelijk van de belasting van het systeem) |
| Objectief | |
| Type objectief | Varifocaal 2,7 tot 9 mm, DC-iris, F1.2 tot gesloten |
| Objectiefvatting | Geïntegreerd |
| Aansluiting | |
| Analoge video-uitgang | 2,5 mm jack alleen voor installeren |
| Alarmingang | Kort of DC 5V-activering |
| Relaisuitgang | Nominale ingangsspanning Maximaal 1 A 24 VAC/VDC |
| Audio | |
| Audio-ingang | Ingebouwde microfoon |
| | Jack-connector lijningang |
| Audio-uitgang | Jack-connector lijnuitgang |
| Audiocommunicatie | Tweeweg, full duplex |
| Audiocompressie | G.711, L16 (live en opnemen) |
| Interne opslag | |
| Geheugenkaartsleuf | Ondersteunt microSD/SDHC-kaarten t/m 32 GB (Een SD-kaart van klasse 4 of hoger wordt aanbevolen voor HD-opnamen) |
| Opname | Continu opnemen, opname in ringmodus. Opnemen bij alarm, bij gebeurtenissen of volgens schema |
| Bediening via software | |
| Apparaatconfiguratie | Via webbrowser of pc-software voor videobewaking |
| Netwerk | |
| Protocollen | HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI |
| Ethernet | 10/100 Base-T, automatische detectie, half/full-duplex, RJ45 |
| PoE | Conform IEEE 802.3af |
| Mechanische specificaties | |
| Afmetingen | Diameter: 135 mm Hoogte: 102 mm |
| Gewicht | Ca. 568 g |
| Omgevingseisen | |
| Bedrijfstemperatuur Camera | -10 °C tot +50 °C |
| Bedrijfstemperatuur Universele voedingseenheid | 0 °C tot +40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20°C tot +70°C |
| Vochtigheidsgraad | 10% tot 80% relatief (niet-condenserend) |
| Certificaten en goedkeuringen | |
| Regio | Certificiëring |
| Europa | CE |

| Veiligheid | EU: EN 60950-1: 2006, Referentie IEC 60950-1:2005 |
|------------------------------|---|
| | VS: UL 60950-1: 1e editie van 31 oktober 2007 |
| | Canada: CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03 |
| EMC | EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 |
| | FCC deel 15 subdeel B, klasse B |
| | EMC-richtlijn 2004/108/EC |
| | EN 55022 klasse B |
| | EN 61000-3-2: 2006 |
| | EN 61000-3-3: 1995+A1 :2001+A2: 2005 |
| | EN 55024 |
| | AS/NZS CISPR 22 (gelijk aan CISPR 22) |
| | ICES-003 klasse B |
| | EN 50121-4:2006 |
| Productcertificaten | CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI |
| Voeding | CE, UL, cUL, PSE, CCC |
| Bestelinformatie | |
| NDC-265-P 720p IP-domecamera | NDC-265-P |

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door