

Dag/Nacht Infrarood IP Bullet Camera

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



ONVIF

Advantage Line

De Bosch NTC-255-PI IR IP-bulletcamera is een gebruiksklare en robuuste netwerkkamera. Deze camera brengt de hoogwaardige technologie van Bosch binnen het bereik van kleine kantoren en winkelbedrijven, doordat hij een rendabele oplossing biedt voor een breed scala van toepassingen.

De robuuste aluminium camerabehuizing is ontworpen voor buitenbewaking of gebruik binnenshuis waar de kans bestaat op het binnendringen van water. De ingebouwde actieve infraroodstraler zorgt voor een effectief zicht bij extreem weinig licht.

De H.264 compressietechnologie zorgt voor heldere beelden en reduceert tegelijkertijd de benodigde bandbreedte en opslagkwaliteit met maximaal 30%.

Productkenmerken

- ▶ Hoogwaardige actieve infraroodverlichting
- ▶ Scherpe beelden van bewegende objecten.
- ▶ Dual H.264- en M-JPEG-streams gelijktijdig
- ▶ Robuust ontwerp voor buitencamera conform IP66
- ▶ Eenvoudige aansluiting
- ▶ Conform ONVIF

Technische specificaties

In Bedrijf	
Ingangsspanning	+12 VDC of Power-over-Ethernet
Stroomverbruik	6,0 W (max)
Video	
Type sensor	1/4-inch CMOS
Sensorpixels	640 x 480
Gevoeligheid	1,0 lx (IR uit) 0 lx (IR aan)
Videoresolutie	VGA, QVGA
Videocompressie	H.264 MP (Main Profile); H.264 BP+ (Baseline Profile Plus); M-JPEG
Max. frame rate	30 fps
Nachtzicht	
Afstand	25 m
Lampje	32 LED's, hoog-efficiënte array, 850 nm
Objectief	
Type objectief	Varifocaal 3,7 tot 10 mm, DC-iris F1.4 tot gesloten, D/N-contact
Objectiefvatting	Geïntegreerd
Aansluiting	
Analoge video-uitgang	2,5 mm jack alleen voor installeren
Alarmingang	Kort of DC 5V-activering
Relaisuitgang	Nominale ingangsspanning Maximaal 1 A 24 VAC/VDC
Audio	
Audio-ingang	Jack-connector lijningang
Audio-uitgang	Jack-connector lijnuitgang
Audiocommunicatie	Tweeweg, full duplex
Audiocompressie	G.711, L16 (live en opnemen)
Bediening via software	
Apparaatconfiguratie	Via webbrowser of pc-software voor videobewaking
Netwerk	
Protocollen	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1x, iSCSI
Ethernet	10/100 Base-T, automatische detectie, half/full-duplex, RJ45
PoE	Conform IEEE 802.3af
Mechanische specificaties	
Afmetingen (H x B x D);	100 x 100 x 291 mm
Gewicht	Ca. 1,55 kg
Omgevingseisen	
Bedrijfstemperatuur Camera	-20°C tot +55°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot +70°C
Vochtigheidsgraad	10% tot 80% relatief (niet-condenserend)
Certificaten en goedkeuringen	
Regio	Certificiëring
Europa	CE
Veiligheid	EU: EN 60950-1 VS: UL 60950-1; UL 60950-22 Canada: CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1; CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-22
EMC	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 FCC deel 15 subdeel B, klasse B

	EMC-richtlijn 2004/108/EC
	EN 55022/24 klasse B
	EN 61000-3-2: 2006
	EN 61000-3-3: 1995+A1 :2001+A2: 2005
	VCCI J55022 V2 / V3
	AS/NZS CISPR 22 (gelijk aan CISPR 22)
	ICES-003 klasse B
	EN 50121-4:2006
	IEC 60825-1
Productcertificaten	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Bescherming tegen binnendringen van water en stof	IP66
Bestelinformatie	
NTC-255-PI Infrarood IP-bullecamera	NTC-255-PI

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door